

Foam 30

See tooteinfo kehtib soovituslikus lahenduses märgitud toote kohta. Kui vajate teavet kontsentreeritud toote kohta, vaadake materjali ohutuskaarti.



TOOTEGRUPP	Aluseline vahtpuhastusvahend
KASUTUSALA	Foam 30 on õrnalt leeliseline puhastusvahend, mida kasutatakse nii toidu- kui ka ravimi- ja transpordisektoris.
OMADUSED	<p>Toodet Foam 30 saab kasutada leelisekindlatel pindadel, nt alumiiniumil.</p> <p>Foam 30 moodustab tugeva ja stabiilse vahu kõigile pindadele ning lahustab tõhusalt rasvad, süsivesikud ja valgud. Sobib eriti hästi leelisetundlike seadmete puhastamiseks (nt villimisliinid, lõikurid ja külmutusalused). Toodet Foam 30 soovitatakse kasutada sigade ja kariloomade transportimisel kasutatavates sõidukites (doseerimisvahemik 1–5%). Värvitud pindadel (nt juhikabiinis) kasutamisega tuleb olla ettevaatlik ning seda ei või kasutada soojadel värvitud pindadel (> +25 °C).</p>
HOIDMINE	<p>Hoida tihedalt suletud originaalmahutis. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Happega reageeriv hoiukoht.</p> <p>Hoidmine: -5 - 30 °C</p> <p>Kõlblikkusaeg: 36 kuud.</p>
OHUTUS	<p>Toote ohutuslase teabe leiab etiketilt ja ohutuskaardilt, kuidas ohutult ainet kasutada ja transportida.</p> <p>Üksnes kutsealaseks kasutamiseks.</p>

KASUTUSJUHEND JA DOSEERIMINE

Doseerimine: 1-5%
Temperatuur: 0-40°C
Kokkupuuteaeg: 5-30 minutit.
Ärge laske aurul kuivada.

AINE ANDMED

Värvus	Pruunikas.
Füüsikaline olek	Vedelik.
Lõhn	Puudub iseloomulik lõhn.
Erigravitatsioon	~ 1,10 kg/l
pHConcentrate	> 13,0
pH (Vesilahus) 2,5%	~ 11,5

TIITRIMINE

Võtke kasutamiseks 10 ml lahust.
Lisage 3–4 tilka fenoolftaleiini.
Tiitrige 0,1 N HCl-ga, kuni tulemus on värvitu.
Kontsentratsioon = kasutatud ml HCl × faktor

Faktor (w/w %)	1,11
(v/v %):	1,02